



TDUX

Надувная система герметизации каналов телефонной кабельной канализации

TDUX - уникальная надувная манжетная система для постоянной герметизации каналов телефонной кабельной канализации. Она препятствует проникновению воды из канала в шахты телефонных станций и смотровые колодцы. Система рассчитана на применение с пластмассовыми, бетонными или стальными системами прокладки кабелей сквозь стены. Может использоваться с кабелями со свинцовой или полиэтиленовой оболочками.

Особенности

- Быстро и просто устанавливается даже в переполненные каналы.
- Очень гибкая и надежная манжетная система герметизации.
- Может быть установлена даже если кабель или канал овальные.
- Один стандартный размер применяется с широким диапазоном кабелей.
- Герметизирует свободные каналы и каналы с одним или двумя кабелями.
- Имеются прокладки для герметизации нескольких кабелей.
- Может быть установлена даже во время вытекания воды из канала.
- Выдерживает давление воды и воздуха до 50 кПа.
- Не загрязняет окружающую среду и нетоксична.
- Стойкая к химикатам и бактериям.
- Просто и быстро удаляется.
- Существуют разные размеры для герметизации широкого диапазона каналов и кабелей.

Информация о размерах для заказа

(Размеры приведены в мм)

Маркировка	Область применения: герметизация свободных каналов и каналов с 1 или 2 кабелями**			
	Внутренний диаметр канала*		Соответствующий диапазон внешних диаметров для 1 кабеля или 2-х кабелей	
	мин.	макс.	в мин. канале	в макс. канале
TDUX-35	25	35	0-12	0- 25
TDUX-45	32,5	45	0-14	0- 32
TDUX-60	45	60	0-18	0- 45
TDUX-75	55	75	0-28	0- 56
TDUX-90	60	100	0-22	0- 83
TDUX-100	75	110	0-45	0- 90
TDUX-125	110	125	0-83	0-103

Примечание:

* Данные представлены для наиболее используемых каналов. Фирма Raychem даёт консультации по более специфическим вопросам.

** Все размеры могут быть установлены для свободных каналов.

Упаковка:


TDUX упаковывается в упаковки по 10 штук, включая 1 смазывающий дозатор и 1 инструкцию по установке.

Инструменты для установки

TDUX может быть установлена любым накачивающим приспособлением, способным накачать TDUX до давления $3,0 \pm 0,2$ бар. Фирма Raychem предлагает следующие инструменты:


TDUX-IT-16

Накачивающий инструмент, использующий газовые баллоны с CO_2 (есть на фирме Raychem). Газовые баллоны с CO_2 содержат 16 гр CO_2 и могут накачать минимум 4 штуки TDUX-100 в свободных каналах. Если каналы заняты кабелями, то с помощью одного баллона можно накачать большее количество TDUX. Инструмент имеет переключатель "ВКЛ./ВЫКЛ." и систему автоматического контроля давления (манометр), гарантирующую необходимое давление накачки $3,0 \pm 0,2$ бар.



TDUX-IG-SR-AS

Накачивающий пистолет, который можно подключить к кислородному баллону или компрессору с давлением на выходе от 4 до 10 бар. Пистолет содержит клапан безопасности и звуковой индикатор, упрощающий процесс установки TDUX.



Маркировка фирмы Raychem	Характеристика	Стандартная комплектация
TDUX-IT-16	Инструмент для установки	1 шт. в упаковке инструментов
E7512-0160	16 г CO_2 в газовом баллоне для TDUX-IT-16	10шт./упаковка
TDUX-IG-SR-AS	Пистолет для накачки	1 шт. в упаковке инструментов

Примечание:

- Установочные инструменты упаковываются в упаковки вместе с инструкцией по эксплуатации на английском языке.
- Наименование E7512 - 0160 (CO_2 газовые баллоны) необходимо заказывать как отдельную единицу, если используется инструмент для накачки TDUX-IT-16.

Тайко Электроникс, логотип TE и TDUX являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.
Бизнес – центр «Форум»
ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11
04050, г. Киев, Украина
Тел.: 380 44 206 22 60
Факс: 380 44 206 22 62
www.telecomosp.com
www.telecomosp.com.ua
TC 324/DS/SU/2 05/00

Тайко Электроникс Райхем
Россия, 127083, Москва,
ул. Мишина 56, строение 2
Тел.: 7 495 790 79 02
Факс: 7 495 721 18 91
www.telecomosp.ru